

Efficient. New. Basic.

La nuova HERMA basic

Qualità e convenienza per applicazioni standard



HERMA
Innovation

La nuova HERMA basic

Caratteristiche etichetta	Da 12 x 12 mm a 160 x 400 mm, etichette semplici o a libretto con spessore fino a 1,5 mm
Passaggio carta	164 mm
Bobina etichette diam. esterno	300 mm (avvolgimento interno/esterno)
Bobina etichette diam. interno	76 mm (optional: 40mm, 45mm)
Velocità massima	Regolabile fino a 25 mt/min
Precisione di applicazione	+/- 0,8 mm
Assi piastra di sbuccio	300 mm, possibilità integrazione stampante
Svolgitore	Meccanico
Riavvolgitore	Meccanico, regolato
Versioni	Destra e sinistra
Sensore etichette	Fotocellula a forcella per etichette non trasparenti, optional sensore FS03 anche per etichette trasparenti
Pannello di controllo	Tastierino con display digitale, lingue disponibili: tedesco, inglese, francese, spagnolo
Elettronica di controllo	Integrata nell'applicatore
Protezione IP	IP 40
Alimentazione	110/240V AC +/- 10%, 50/60 Hz; regolazione automatica Cavi di alimentazione disponibili: Tipo B NEMA 5-15, 3-pin /Tipo E+F CEE 7/7
Montaggio	Attacchi uguali ad Herma 400
Trasferimento etichetta	Alternative: piastra di sbuccio rigida con spazzola, rullo o rullo molleggiato, oppure piastra di sbuccio pivottante pneumatica
Messaggi di errore	Visibili nel display
Certificazioni	Conformità CE

CIESSE Rappresentanze Industriali Srl
Via Prampolini 7
I-20052 Monza MI
Tel. 039.28.48.126
email: info@ciesse-ri.it
www.ciesse-ri.it

HERMA GmbH
Divisione Etichettatrici
Plochingen Straße 48
D-73779 Deizisau, Germania

www.herma-labeler.com
www.herma.com
Tel. +49 (0) 711 / 7702-778